



BEAMTEK

DESCRIPTIVO

BEAM-PI-2000-GW MAESTRO/REPETIDOR/ESCLAVO



DISPOSITIVO

Este modem PLC permite enviar y recibir información sobre cualquiera de los dos conductores. Es configurable como maestro, esclavo o repetidor según corresponda. Con el switch de nivel 3, se puede crear un camino privado entre dos puntos, lo que garantiza una transferencia de información privada.

Protocolo de red soportados : TCP/IP, DHCP, FTP, VLAN, HTTP, STP, SNMP.

Protocolo de seguridad 802.1Q VLAN, DES/3DES per autenticación de usuario.

Interfaz de usuario 10/100 base-T, RS232.

Normas : EN55022, EN55024, EN60950, Categoría de instalación 4.



BEAM-PI-2000-GW MAESTRO/REPETIDOR/ESCLAVO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características eléctricas	
Acoplador CPL	2
conector RJ45 Ethernet	1
Banda de frecuencia	2-34 Mhz
Modulación	OFDM
Modo	Half Duplex
Pila	IPV4
Encriptación	128bit AES nativo
Fuente de alimentación	110-240v/50-60Hz
Carcasa	ABS
Dimensiones fuera conector (mm)	140 x 60 x 35
Enfriamiento	Sin Ventilador
Instalación	En riel DIN

HEAD QUARTER :

22 avenue Lionel TERRAY
69330 MEYZIEU

R&D department:

Tél : +33609936454

Email : e.gerard@beamtek.fr

Sales contact :

Email : info@beamtek.fr

www.beamtek.fr

