



BEAMTEK

FICHE PRODUIT

BEAM-PI-2000-GW MAÎTRE/RÉPÉTEUR/ESCLAVE



LE PRODUIT

Ce modem CPL permet d'envoyer et de recevoir des informations sur deux conducteurs quelconques. Il est configurable en maître, répéteur ou esclave suivant le cas.

Avec un Switch de niveau 3, il permet de créer une route privée entre deux points et ainsi d'assurer un transfert d'informations privé

Protocoles réseaux supportés : TCP/IP, DHCP, FTP, VLAN, HTTP, STP, SNMP.

Protocole de sécurité : 802.1Q VLAN, DES/3DES par authentification de l'utilisateur.

Interface utilisateur : 10/100 base-T.

Standards : EN55022, EN55024, EN60950, Installation Catégorie 4.



BEAM-PI-2000-GW MAÎTRE/RÉPÉTEUR/ESCLAVE

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques Techniques

Coupleur CPL	2
Prise RJ45 Ethernet	1
Bande de fréquence	2-34 MHz
Modulation	OFDM
Modem	Half Duplex
Pile	IPV4
Encryption	AES 128 bits natif
Alimentation	110-240v/50-60Hz
Boitier	ABS
Dimension (HxLxP) en mm	180 x 150 x 80
Refroidissement	Convection naturelle
Mode de pose	Sur rail DIN

SIÈGE SOCIAL :

22 avenue Lionel TERRAY
69330 MEYZIEU

Contact département R&D :

Tél : +33609936454

Email : e.gerard@beamtek.fr

Contact commercial :

Email : info@beamtek.fr

www.beamtek.fr

