



MODÈLE COMPACT

HUB 36

36 kVA — Remorque simple essieu



MODÈLE PUISSANT

HUB 125

125 kVA — Remorque double essieu



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	36 kVA
Tension	400V
Courant max	72A
Prises VE	Type 2
Nombre de bornes VE	2
Nombre de coffrets de chantier	1
Platine de raccordement	C5

Puissance nominale	125 kVA
Tension	400V
Courant max	250A
Prises VE	Type 2
Nombre de bornes VE	3
Nombre de coffrets de chantier	3
Platine de raccordement	C4

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Longueur hors tout	2500 mm
Largeur hors tout	1600 mm
Hauteur hors tout	1400 mm
PTAC	500 kg
Essieux	Simple
Poids avec équipements	400 kg

Longueur hors tout	4830 mm
Largeur hors tout	1700 mm
Hauteur hors tout	2100 mm
PTAC	2700 kg
Essieux	Double
Poids avec équipements	1300 kg

POINTS COMMUNS AUX DEUX MODÈLES

- Bornes de recharge VE intégrées
- Déploiement rapide — opérationnel < 5 min
- Solution sans infrastructure fixe
- Coffret de chantier normalisé multi-prises
- Sécurité renforcée avec la protection des opérateurs
- Conçu & fabriqué en France par Beamtek

OPTIONS / CONFIGURATIONS SUR DEMANDE

- Dévidoir câble sur mesure
- Peinture spécifique
- Covering
- Connexion réseau
- Coffrets additionnels
- Prises VE additionnelles